



Modelo: CHV15

Puertas deslizables de Alta eficiencia

Fabricadas en vidrio plano templado con una capa gruesa de Low-e, lo cual permite disminuir el intercambio de calor por radiación.

Sistema de refrigeración

Basado en paredes activas brindando una temperatura uniforme y máxima eficiencia en consumo energético.

Marco y puertas con elegante y vistoso perfil de aluminio anodizado y cristal templado.

Sólido gabinete exterior e interior fabricado en lámina galvanizada y prepintada.





Modelo: CHV15

“El equipo Especificado por las principales marcas de Helados”

	Altura Total:	0.94 m
Dimensiones Externas:	Ancho:	1.90 m
	Profundidad:	0.65 m
	Altura:	0.54 m
Dimensiones Internas:	Ancho:	1.76 m
	Profundidad:	0.51 m
Capacidad Bruta:	485 litros 17 ft3	
Capacidad por Contenedor:	Camión 53': 55	
	Camioneta 7mts: 24	
Refrigerante:	R134a	
Tipo de Condensador:	Bajo Mantenimiento	
Tipo de Control:	Mecánico	
Rango de Temperatura:	-18°C a -23°C	
Ruedas:	N/A	
	N/A	
Tensión/Frecuencia:	115 V/60 Hz	
Tipo Cable de Alimentación:	NEMA 5-15B	