

FICHA TECNICA VITRINAS FULL GLASS PLUS





R-134a

INFORMACION TECNICAS

MODELO	RHNVCT 700/1000 FGC	RHNVCT 1500 FGC	RHNVCT 2000 FGC
FRENTE (mm)	700 / 1000	1500	2000
FONDO (mm)	720	720	720
ALTO (mm)	1350	1350	1350
CONDICIONES DE OPERACION	24°C CON 40% DE Hr	24°C CON 40% DE Hr	24°C CON 40% DE Hr
SISTEMA DE REFRIGERACION	CONVECCION	CONVECCION	CONVECCION
RANGO DE OPERACION	DE 2°C EN ADELANTE	DE 2°C EN ADELANTE	DE 2°C EN ADELANTE
COMPRESOR	1/3 / 1/2 DE H.P.	3/4 DE H.P.	3/4 DE H.P.
CONDENSADOR	TIPO CARACOL BM	TIPO CARACOL BM	TIPO CARACOL BM
CONTROL DE TEMPERATURA	DIGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO	DIGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO	DOGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO
TENSION DE OPERACION	115 V +/- 10%	115 V +/- 10%	115 V +/- 10%
ILUMINACION	LEDS DE ALTA CLARIDAD	LEDS DE ALTA CLARIDAD	LEDS DE ALTA CLARIDAD

CARACTERISTICAS COMERCIALES

ENTREPAÑOS ILUMINADOS DE CRISTAL TEMPLADO AJUSTABLES PARA EXHIBICION FINA DE PRODUCTOS DE CALIDAD. VITRINA DE GRAN ALTURA.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AJUSTABLE A CUALQUIER NECESIDAD DESDE 2°C EN ADELANTE

PAQUETE DE CRISTALES CURVOS TEMPLADOS CON LOW-E Y GAS ARGON PARA IMPEDIR ENTRADA DE ULV PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL DE GRAN TAMAÑO PARA FACIL ABASTECIMINETO O DESPACHO.

VITRINA TIPO ITALIANA QUE RESALTA CUALQUIER PRODUCTO QUE EN ELLA SE EXHIBA POR SU ELEGANCIA Y DISEÑO EUROPEO, LA UNICA DE SU TIPO HECHA EN MEXICO. ESTA VITRINA SE PUEDE PERSONALIZAR EN LUGAR DEL BORDE NEGRO DE LOS LATERALES AL COLOR QUE VAYA DE ACUERDO A LA IMAGEN DEL CLIENTE, PREGUNTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.